

Ulko-oven asennuksen sisältö

- Vanhan oven purku*
- Ulko-oven valmistajan ohjeiden mukainen asennus valmiiseen oikean kokoiseen aukkoon
- Oven karmin ja seinärakenteen välin tiivistäminen
- Oven mukana tilattujen painikkeiden asentaminen
- Oven mukana tilatun lukkopesän asentaminen
- Oven saranoiden säätäminen**
- Oven pakkausmateriaalin poiskuljetus

* Vanhan oven purun yhteydessä pielilaudat ja sisäpuolen listat saattavat vaurioitua. Mikäli vanhat listat ja pielilaudat halutaan käyttää uudessa ovesta, tulee näiden purku suorittaa omatoimisesti ennen uuden oven asennusta. Asennusliike ei ole vastuussa, jos oven purkamisen yhteydessä jokin osa hajoaa vanhuutaan.

* Vanhan oven purku rapatuissa ja listattomissa rakennuksissa toteutetaan aina lisätöinä.

** On normaalia että jonkin ajan kuluttua käytössä ovi saattaa asettua aloilleen, jolloin saranat vaativat uudelleen säätämistä tilaajalta.

Ulko-oven asennukseen ei sisälly

- Ulkopuolen pielilautojen ja kynnyspelttien asennus
- Sisäpuolen listoitus
- Vanhan ovenpainikkeen tai lukon siirto vanhasta ovesta uuteen
- Älylukon käyttöönotto
- Ovipumpun, ovikellon, elektronisten hälytyslaitteiden ja mahdollisten muiden lisätarvikkeiden purku, asennus tai siirto vanhasta ovesta uuteen
- Oviaukon muutostyöt
- Mahdolliset rakenteiden paikkaustyöt
- Karmin tiivistyksessä käytetyn uretaanin kuivuneiden pursuamien poistaminen
- Purkutöiden rakennusjätteiden poiskuljetus
- Vanhan oven poisvienti

Asennuksen tilaajan velvollisuudet ja vastuut

Asennuksen tilaajan vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu asennettavaksi kohteeseen ja on asennettavissa. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että vastaanotettu tuote on oikea eikä siinä ole kuljetusvaurioita. Mikäli asennuspalvelun asentaja toteaa kohteessa, ettei tuote sovellu kohteeseen asennettavaksi tai sitä ei voida asentaa asennuspalvelun toimitussisällön mukaisesti, veloitetaan asiakkaalta käynnistä asentajan menetetty työaika kokonaisuudessaan sekä kilometrikorvaus (kts. hinnat liitteestä).

Huomioita:

- Ennen ulko-oven asennuksen aloittamista on oven asennuspaikan oltava tyhjä esteistä ja oven ympärillä on oltava riittävä tila asennuksen suorittamista varten. Työ on voitava suorittaa esteettömästi yhtäjaksoisesti koko asennuskohteen osalta. Asennusalue tulee rauhoittaa muulta liikenteeltä asennuksen ajaksi.
- Oviaukon tulee olla kooltaan uudelle ovelle sopiva sisältäen riittävän asennusvaran. Normaali asennusvara on 10-15 mm oviaukon ollessa suora.
- Asennettavan oven tulee olla asennuspaikan välittömässä läheisyydessä.